

Patentív méretek - 1,5D sugarú, 90°-os

(17 - 70 mm külső átmérőig)

Külső átmérő			Falvastagság (mm)	Sugár (R) (mm)	Befogó (mm)	Súly (kg/db)
DN	col	mm				
10	3/8"	17	2	20	29	0,02
15	1/2"	21,3	2	28	39	0,04
			2,9			0,06
			3,2			0,06
			3,6			0,07
			4			0,08
20	3/4"	26,9	2,3	28,5	43	0,06
			2,9			0,08
			3,2			0,09
			3,6			0,1
			4			0,1
		30	2,6	33,5	48	0,09
			2,9			0,1
		31,8	2,6	35	51	0,11
			2,9			0,12
			3,2			0,13
			3,6			0,14
			4			0,15
25	1"	33,7	2,3	38	56	0,11
			2,6			0,12
			3,2			0,15
			3,6			0,16
			4			0,18
			4,5			0,2
			5			0,21
			6,3			0,26
		38	2,6	45	64	0,16
			2,9			0,18
			2,6			0,19
			3,2			0,23
			3,6			0,26
32	5/4"	42,4	4	48	69	0,29
			4,5			0,32
			5			0,35
			2,6			0,22
			2,9			0,24
		44,5	2,6	51	73	0,26
			3,2			0,32
			3,6			0,36
			4			0,39
			4,5			0,44
40	6/4"	48,3	5	57	82	0,48
			6,3			0,59
			2,6			0,31
			2,9			0,35
			2,6			0,38
		51	2,9	63,5	88	0,44
			2,6			0,48
		54	2,9	72	100	0,49
			3,2			0,54
50	2"	60,3	3,2	76	106	0,6
			3,6			0,67
			4			0,74
			4,5			0,82
			5			0,9
			5,6			1
			6,3			1,11
			7,1			1,23
			8			1,34
			8,8			1,48
			10			1,6
			11			0,56
		63,5	2,9	82,5	114	0,7
			3,2			0,76
		70	2,9	92	127	0,7
			3,2			0,76

Patentív méretek - 1,5D sugarú, 90°-os

(76,1 - 219,1 mm külső átmérőig)

Külső átmérő			Falvastagság (mm)	Sugár (R) (mm)	Befogó (mm)	Súly (kg/db)
DN	col	mm				
65	2 1/2"	76,1	2,9	95	133	0,78
			3,2			0,86
			3,6			0,96
			4			1,06
			4,5			1,19
			5			1,31
			5,6			1,46
			6,3			1,62
			7,1			1,81
			8			2,00
		82,5	2,9	107,5	149	1,06
			3,2			1,19
			3,6			1,31
			4			1,46
80	3"	88,9	3,2	114	159	1,22
			3,6			1,36
			4			1,51
			4,5			1,69
			5			1,86
			5,6			2,07
			6,3			2,31
			7,1			2,58
			8			2,87
			12,5			4,24
		101,6	3,6	133,5	184	1,83
			4			2,02
			4,5			2,26
			5			2,5
		108	5,6	142,5	196	2,78
			3,6			2,08
			4			2,3
			4,5			2,57
100	4"	114,3	5	152,5	210	2,85
			5,6			3,17
			3,6			2,36
			4			2,61
			4,5			2,92
			5			3,23
			5,6			3,6
			6,3			4,02
			7,1			4,5
			8			5,03
		133	8,8	181	247	5,49
			12,5			7,52
			4			3,62
			4,5			4,06
			5			4,49
			5,6			5
125	5"	139,7	8	190	260	7,01
			10			8,63
			4			4,01
			4,5			4,49
			5			4,97
			5,6			5,54
			6,3			6,2
			7,1			6,95
			8,8			8,5
			10			9,57
		159	12,5	216	294	11,4
			4,5			5,82
			5			6,45
			5,6			7,19
			6,3			8,05
			7,1			9,03
150	6"	168,3	8	229	313	10,1
			8,8			11,4
			11			15,3
			12,5			17,2
			4,5			6,53
			5			7,23
			5,6			8,07
			6,3			9,04
			7,1			10,1
			8,8			12,4
		193,7	11	270	367	15,3
			12,5			17,2
			5,6			11
			6,3			12,4
			7,1			13,9
			8			15,5
200	8"	219,1	8,8	305	414	17
			10			20
			12,5			21,9
			4,5			11,4
			6,3			15,8
			7,1			17,8
			8			20
			8,8			21,9
			10			24,7
			12,5			30,5

Patentív méretek - 1,5D sugarú, 90°-os

(244,5 - 711 mm külső átmérőig)

Külső átmérő			Falvastagság (mm)	Sugár (R) (mm)	Befogó (mm)	Súly (kg/db)
DN	col	mm				
		244,5	6,3	340	462	19,8
			7,1			22,2
			8			24,9
			8,8			27,3
			10			30,9
			12,5			38,2
		267	6,3	378	511	23,7
250	10"	273	5	381	518	19,8
			6,3			24,8
			7,1			27,9
			8			31,3
			8,8			34,3
			10			38,8
			12,5			48,1
300	12"	323,9	5,6	457	619	31,6
			7,1			39,8
			8			44,7
			8,8			49,1
			10			55,6
			12,5			68,9
350	14"	355,6	5,6	533	711	40,5
			8			57,5
			8,8			63,1
			10			71,4
			12,5			88,6
		368	8	552	736	61,3
400	16"	406,4	6,3	609,5	813	67
			8,8			82,5
			10			93,6
			12,5			116,34
450	18"	457	6,3	686	914	84,9
			10			119
			12,5			147,77
500	20"	508	6,3	762	1016	105
			11			161,5
			12,5			183
600	24"	609,6	6,3	914	1219	152
			7,1			264,47
			12,5			232
700	28"	711	7,1	1067	1422	232
			8			232