

Patentív méretek - 2,5D sugarú, 90°-os

(21,3 - 406,4 mm külső átmérőig)

Külső átmérő			Falvastagság (mm)	Sugár (R) (mm)	Befogó (mm)	Súly (kg/db)
DN	col	mm				
15	1/2"	21,3	2	42,5	53	0,07
			2,9			0,09
			3,6			0,11
20	3/4"	26,9	2,3	57,5	71	0,13
			2,9			0,16
			4			0,21
25	1"	33,7	2,6	72,5	89	0,23
			3,6			0,31
			4,5			0,37
		38	2,6	82,5	101	0,3
			2,6			0,37
			3,6			0,5
32	5/4"	42,4	5	92,5	114	0,67
			2,6			0,5
			3,6			0,67
40	6/4"	48,3	5	107,5	166	0,9
			2,9			0,87
			4			1,18
50	2"	60,3	5,6	135	165	1,6
			2,9			1,21
			2,9			1,44
65	2 1/2"	76,1	5	175	213	2,41
			7,1			3,32
			3,2			2,18
80	3"	88,9	5,6	207,5	249	3,71
			8			5,14
			3,6			3,25
		101,6	5,6	237,5	288	4,95
			8			6,89
			3,6			3,68
100	4"	114,3	3,6	270	327	4,17
			6,3			7,12
			8,8			9,71
		133	4	311,5	378	6,25
			4			6,94
			6,3			10,8
125	5"	139,7	10	330	400	16,6
			4,5			10,1
			4,5			11,1
150	6"	168,3	7,1	390	474	17,3
			11			26,1
			5,6			18,58
		193,7	6,3	455	552	26,5
			8			33,4
			12,5			51
200	8"	219,1	6,3	580	702	33,7
			10			42,3
			12,5			66,2
250	10"	273	8	650	786	82
			7,1			67,5
			10			94,2
300	12"	323,9	12,5	775	937	117
			8			91,6
			10			114
350	14"	355,6	12,5	850	1028	141
			8,8			132
			10			149
400	16"	406,4	12,5	970	1173	185
			8,8			132