

Kútbéléscső méretek és súlyadatok

Külső átmérő		Falvastagság mm	Súly		Acélminőség és csővég kialakítás								Külső átmérő	
col	mm		# font/láb	kg/m									col	mm
P = sima csővég, S = rövid zsinórmenetes csővég, L = hosszú zsinórmenetes csővég, B = Buttress csővég					H40	J55 K55	M65	L80 C95	N80	C90 T95	P110	Q125		
4 1/2	114,3	5,21	9,5	14,14	PS	PS	PS						4 1/2	114,3
		5,69	10,5	15,63		PSB	PSB							
		6,35	11,6	17,26		PSLB	PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		7,37	13,5	20,09			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		8,56	15,1	22,47							PLB	PLB		
5	127	5,59	11,5	17,11		PS	PS						5	127
		6,43	13	19,35		PSLB	PSLB	PLB						
		7,52	15	22,32		PSLB	PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		9,19	18	26,79			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		11,1	21,4	31,85			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		12,14	23,2	34,53				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		12,7	24,1	35,86				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
5 1/2	139,7	6,2	14	20,83	PS	PS	PS						5 1/2	139,7
		6,98	15,5	23,07		PSLB	PSLB							
		7,72	17	25,3		PSLB	PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		9,17	20	29,76			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		10,54	23	34,23			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		12,7	26,8	39,88						P		PLB		
		14,27	29,7	44,2						P				
		15,88	32,6	48,51						P				
		17,45	35,3	52,53						P				
		19,05	38	56,55						P				
		20,62	40,5	60,27					P					
		22,22	43,1	64,14					P					
6 5/8	168,28	7,32	20	29,76	PS	PSLB	PSLB						6 5/8	168,28
		8,94	24	35,72		PSLB	PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		10,59	28	41,67			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		12,06	32	47,62				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
7	177,8	5,87	17	25,3	PS								7	177,8
		6,91	20	29,76	PS	PS	PS							
		8,05	23	34,23		PSLB	PLB	PLB	PLB	PLB				
		9,19	26	38,69		PSLB	PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		10,36	29	43,16			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		11,51	32	47,62			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		12,65	35	52,09				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		13,72	38	56,55				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		15,88	42,7	63,54						P				
		17,45	46,4	69,05						P				
		19,05	50,1	74,56						P				
				20,62	53,6	79,77					P			
		22,22	57,1	84,97					P					
7 5/8	193,68	7,62	24	35,72	PS								7 5/8	193,68
		8,33	26,4	39,29		PSLB	PSLB	PLB	PLB	PLB				
		9,52	29,7	44,2			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		10,92	33,7	50,15			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		12,7	39	58,04				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		14,27	42,8	63,69				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		15,11	45,3	67,41				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		15,88	47,1	70,09				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
7 3/4	196,85	17,45	51,2	76,19						P		7 3/4	196,85	
		19,05	55,3	82,3						P				
		15,11	46,1	68,6				P	P	P	P			
8 5/8	219,08	6,71	24	35,72		PS	PS						8 5/8	219,08
		7,72	28	41,67	PS		PS							
		8,94	32	47,62	PS	PSLB	PSLB							
		10,16	36	53,57		PSLB	PSLB	PLB	PLB	PLB				
		11,43	40	59,53			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		12,7	44	65,48				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		14,15	49	72,92				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
9 5/8	244,48	7,92	32,3	48,07	PS								9 5/8	244,48
		8,94	36	53,57	PS	PSLB	PSLB							
		10,03	40	59,53		PSLB	PSLB	PLB	PLB	PLB				
		11,05	43,5	64,73			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB			
		11,99	47	69,94			PLB	PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		13,84	53,5	79,62				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		15,11	58,4	86,91				PLB	PLB	PLB	PLB	PLB		
		15,47	59,4	88,4						P				
		17,07	64,9	96,58						P				
				18,64	70,3	104,62					P			
		20,34	75,6	112,5					P					

Külső átmérő		Falvastagság mm	Súly		Acélminőség és csővég kialakítás								Külső átmérő	
col	mm		# font/láb	kg/m									col	mm
P = sima csővég, S = rövid zsinórmenetes csővég, L = hosszú zsinórmenetes csővég, B = Buttress csővég					H40	J55 K55	M65	L80 C95	N80	C90 T95	P110	Q125		
10 3/4	273,05	7,09	32,75	48,74	PS								10 3/4	273,05
		8,89	40,5	60,27	PS	PSB	PSB							
		10,16	45,5	67,71		PSB	PSB							
		11,43	51	75,9		PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB			
		12,57	55,5	82,59			PSB	PSB	PSB	PSB	PSB			
		13,84	60,7	90,33						PSB	PSB	PSB		
		15,11	65,7	97,77						PSB	PSB	PSB		
		17,07	73,2	108,93						P				
		18,64	79,2	117,86						P				
20,24	85,3	126,94						P						
11 3/4	298,45	8,46	42	62,5	PS								11 3/4	298,45
		9,53	47	69,94		PSB	PSB							
		11,05	54	80,36		PSB	PSB							
		12,42	60	89,29		PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB		
		13,56	65	96,73				P	P	P	P	P		
		14,78	71	105,66				P	P	P	P	P		
13 3/8	339,72	8,38	48	71,43	PS								13 3/8	339,72
		9,65	54,5	81,1		PSB	PSB							
		10,92	61	90,78		PSB	PSB							
		12,19	68	101,19		PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB			
		13,06	72	107,15				PSB	PSB	PSB	PSB	PSB		
16	406,4	9,53	65	96,73	PS								16	406,4
		11,13	75	111,61		PSB	PSB							
		12,57	84	125,01		PSB	PSB							
		16,66	109	162,21		P		P	P		P	P		
18 5/8	473,08	11,05	87,5	130,21	PS	PSB	PSB						18 5/8	473,08
20	508	11,13	94	139,89	PSL	PSLB	PSLB						20	508
		12,7	106,5	158,49		PSLB	PSLB							
		16,13	133	197,93		PSLB								