

Kútfúró cső méretek és súlyadatok

Külső átmérő		Falvastagság		Súly		Menetek			Acélminőség				Szerszámcukló						
col	mm	col	mm	lb/ft	kg/m	EU T&C	IU T&C	IEU T&C											
IU = Belső menetes csővég EU = Külső menetes csővég IEU = egyik végén külső, másik végén belső menettel									E	X	G	S	NC26	NC31	NC38	NC40	NC46	NC50	5 1/2FH
2 3/8	60,32	0.280	7,11	6.27	9,33	x			x	x	x	x	x						
2 7/8	73,02	0.362	9,19	9.72	14,47	x	x		x	x	x	x		x					
3 1/2	88,9	0.254	6,45	8.81	13,12	x	x		x	x	x	x			x				
		0.368	9,35	12.32	18,34	x	x		x	x	x	x			x	x			
		0.449	11,4	14.64	21,79	x		x	x	x	x	x				x			
4	101,6	0.330	8,38	12.95	19,27	x	x		x	x	x	x				x			
4 1/2	114,3	0.271	6,88	12.25	18,23	x	x		x	x	x	x					x		
		0.337	8,56	15.00	22,32	x	x		x	x	x	x					x		
		0.430	10,92	18.71	27,84	x	x		x	x	x	x					x		
5	127	0.296	7,52	14.88	22,16		x		x	x	x	x						x	
		0.362	9,19	17.95	26,7			x	x	x	x	x						x	
		0.500	12,7	24.05	35,8			x	x	x	x	x						x	
5 1/2	139,7	0.361	9,17	19.83	29,52			x	x	x	x	x							x
		0.415	10,54	22.56	33,57			x	x	x	x	x							x
6 5/8	168,28	0.330	8,38	22.21	33,04			x	x	x	x	x							x
		0.362	9,19	24.24	36,06			x	x	x	x	x							x